

10

10 METROV CEVI
s priloženimi hitrimi priključki!
Za model KAC-50W

100%

Bakreno navitje motorja



Hitri priključki



Zračni filter
v kovinskem ohišju



Nasveti za uporabo:

- Nadzorujte nivo olja. Ne pozabite pravočasno napolniti karterja.
- Vsakih 6 mesecev očistite plak in prah s površine kompresorja. To bo izboljšalo prenos toplote in podaljšalo življenjsko dobo.
- Po koncu dela vedno izklopite regulator izhodnega tlaka in sprostite stisnjen zrak iz sprejemnika.
- Ne pozabite odliti kondenzata iz sprejemnika. Vsak mesec je potrebno zamenjati ali očistiti zračni filter.
- Delo pri nizki temperaturi zraka zahteva predgrevanje oljnega korita, da se olje razredči.



KITTORY

www.kittory.eu

Batni kompresorji
z direktnim prenosom

Prednost kompresorja z direktnim prenosom je enostavnost, zanesljivost in kompaktnost.

Direktni prenos praktično ne potrebuje vzdrževanja in se redko kvari.

Konstrukcija z zaprtimi rotacijskimi mehanizmi bistveno poveča varnost dela z kompresorjem.



Kapaciteta sprejemnika je od 30 do 50 litrov
Produktivnost je od 200 do 400 l / min!

Podjetje KITTORY izdeluje batne kompresorje z direktnim prenosom s sprejemnikom kapacitete od 30 do 50 litrov.



Na kompresorjih **KAC-30** in **KAC-32** je nameščen povečan sprejemnik s prostornino 30 litrov.



Kompresorji **KAC-30**, **KAC-32** in **KAC-50** so zaradi visoko kvalitetne montaže in lastnosti, ki izpolnjujejo večino zahtev, postali najbolj priljubljeni med linijo kompresorjev z direktnim prenosom.



Produktivnost kompresorja **KAC-50W** se je podvojila zaradi dveh valjev, vgrajenih po shemi V.

KOMPAKTNE DIMENZIJE

Da bi zmanjšali celotne dimenzije, smo sprejemnik skrajšali, hkrati pa smo ohranili njegov volumen.

BAKRENO NAVITJE

Vse električne napeljave, vključno z navitji motorja, so izdelane iz visokokakovostne bakrene žice.

HLADILNI SISTEM

Povečana hladilna rebra, oblikovana iz toplotno prevodnega aluminija, izboljšujejo prenos toplote.

MAZALNI SISTEM

Povečana prostornina oljnega korita zagotavlja stabilno in učinkovito delovanje.

ZANESLJIVA KONSTRUKCIJA

Visokokakovostni sestavni deli, sodoben dizajn, tulec iz litega železa, večstopenjski nadzor kakovosti v proizvodnji.



Ime modela	KAC-30	KAC-32	KAC-50	KAC-50W
Parametri el. omrežja (±10%)	230 V/ 50 Hz			
Produktivnost (s sesanjem), l / min	200	240	300	400
Moč el. motorja, kW	1,1	1,5	1,8	2,2
Maks. št. vrtljajev el. motorja, rpm	2840	2840	2840	2840
Število batov	1		2	
Premer bata, mm	42	47	51	47
Volumen sprejemnika, L	30	30	50	50
Raven hrupa (4 m), dB	70-75			
Maksimalni pritisk, bar	8	8	8	10
Kapaciteta oljnega korita, L	0,38	0,45	0,45	0,59
Velikost pakiranja, mm	D	610	610	700
	Š	275	275	315
	V	620	620	660
Teža, kg	29	29	32	37

Naši kompresorji so primerni za širok spekter profesionalne, domače in ljubiteljske uporabe. Večstopenjski nadzor kakovosti v proizvodnji nam omogoča, da kompresorje znamke KITTORY postavimo ob bok vodilnim svetovnim proizvajalcem na področju tehnologije kompresorjev.

KITTORY

www.kittory.eu